

力豹仕 AUTOMATOR CVT

變速箱 / 齒輪油



REPSOL

睿 爍 能 源

產 品 簡 介

力豹仕 MATIC CVT 全合成無段變速箱油專為最新型無段變速箱(CVT)系統所設計，無論是鏈帶式或鋼帶式 CVT 都可使用，亞洲車種尤其推薦！

主 要 特 色

- 本產品大幅提升行車舒適度、減低震動，幫助換檔平穩順暢
- 專利添加劑在磨擦系數與抗磨效果二者中取得絕妙的平衡，超長效配方！
- 通過 12 萬公里行駛測試
- 抗氧化性佳、使用週期更長
- 低溫下擁有極佳的性能表現

符 合 規 格

- JASO M315 1A
- Toyota CVTF TC / CVTF FE
- Nissan NS-1 / NS-2 / NS-3
- Honda HMMF / HCF2
- Mitsubishi SP-III / CVTF-J1 / J4 / J4+
- Subaru ECVT / iCVT / FG / NS-2
- Mazda JWS 3320
- Daihatsu Ammix CVT / CVTF / TC
- Suzuki CVTF / NS-2 / CVT Green 1 & 2
- Hyundai / Kia CVT-J1 / SP-III
- Chrysler / Jeep / Dodge NS-2 / CVT +4
- Mini Cooper EZL 799 / 799A
- VW G 052 516 / G 052 180 A2
- Audi Multitronic

數 據 資 料

項目	單位	測驗方式	數值
顏色		目視	紅
15°C下之密度	g/mL	ASTM D 4052	0.845
100°C下之黏度	cSt	ASTM D 445	7.2
40°C下之黏度	cSt	ASTM D 445	35
-40°C下之黏度	cP	ASTM D 2983	15,000
黏度指數	-	ASTM D 2270	181
開杯閃火點	°C	ASTM D 92	205
流動點	°C	ASTM D 97	-46

包 裝 種 類

1 公升裝