

力豹仕 AUTOMATOR DCT

變速箱 / 齒輪油



產品簡介

力豹仕 AUTOMATOR DCT 全合成變速箱油專為雙離合器變速箱系統(DCT 和 DSG)設計，幫助換檔的過程更順暢並同時減少燃料耗損。主要適用於輕型車款，如福斯、福特、賓士等相關

主要特色

- 產品高度的穩定性在劇烈溫度變化下仍有極佳的表現，幫助換檔時順暢無頓挫
- 減緩震動、提升行車舒適度，提升變速器的壽命
- 抗氧化、抗磨損，長效用油
- 提升變速器運轉效能，高效、省油、更環保
- 與零件良好的相容性，密封度佳，有效防止潤滑油因滲漏而減少

符合規格

- MB 236.21 / 236.24 / 236.25
- VW TL 052 182 / TL 052 529
- FORD WSS-M2C-936-A
- PSA 9734.S2
- MITSUBISHI SSTF-I
- PORSCHE 999.917.080.00
- VOLVO 1161838 1161839
- BMW 83 222 148 578 / 83 222 148 579 / 83 220 440 214 / 83 222 147 477

數據資料

項目	單位	測驗方式	數值
顏色		Visual	琥珀色
15°C下之密度	g/mL	ASTM D 4052	0.854
100°C下之黏度	cSt	ASTM D 445	6.9
40°C下之黏度	cSt	ASTM D 445	34
-40°C下之黏度	cP	ASTM D 2983	17000
黏度指數	-	ASTM D 2270	165
開杯閃火點	°C	ASTM D 92	183
流動點	°C	ASTM D 97	-48

包裝種類

1 公升裝