

力豹仕 Brio 5W30

汽車



產品簡介

REPSOL 團隊劃時代高科技產品，力豹仕 Brio 5W30 高科技全合成潤滑油誕生! 本產品由高級合成基礎油搭配最新科技添加劑製成，榮獲最新 API 以及 ILSAC 標準認證，有效節省燃油。適用於要求 API SN-RC 與 ILSAC GF-5 最高認證之新型汽油引擎、裝配渦輪增壓器之汽油轎車之車輛也推薦使用。

主要特色

- 抗氧化效果佳，有效降低積碳生成與提升抗磨損功效
- 其流動性與極低的摩擦力大幅降低燃油消耗
- 即便在酷寒氣候中黏度表現仍舊優異，冷車起動容易，延長引擎壽命
- 新科技添加劑清洗效果再進化，引擎潔淨度再提升

符合規格

- API SN/RC
- ILSAC GF-5

數據資料

項目	單位	測驗方式	數值
SAE 黏度等級			5W30
15°C下之密度	g/cm ³	ASTM D 4052	0.8670
100°C下之黏度	cSt	ASTM D 445	10.2
40°C下之黏度	cSt	ASTM D 445	59
-20°C下之黏度	cP	ASTM D 5293	6600 max.
黏度指數	-	ASTM D 2270	166 min.
開杯閃火點	°C	ASTM D 92	200 min.
流動點	°C	ASTM D 97	-40
總鹼價	mg KOH/g	ASTM D 2896	7
高溫高剪切，150°C下之黏度	cP	CEC-L36-A-90	2.9
使用 Bosch 噴油嘴，在剪力穩定性測試後之黏度，100°C	cSt	ASTM D 3945	8.5 min.

包裝種類

4 公升鐵罐、200 公升裝