

# 力豹仕 CARRERA 10W60

汽車



## 產品簡介

睿燦能源研發中心針對渦輪、大馬力車特別設計，CARRERA 10W60 全合成純種工廠賽車潤滑油大推薦! 100%由酯類和 PAO 基礎油製成，經 REPSOL 賽車團隊親歷驗證，極強韌油膜提供源源不斷的動力，高速競技時拉轉更快速，馬力爆發超滿檔! 事實證明，本產品能將引擎動力潛能發揮極致，並同時保護引擎，避免大馬力車常發生的磨耗困擾。國際頂級超跑車廠 MASERATI、JAGUAR、LOTUS、ASTON MARTIN 指定使用，特推薦競技車、渦輪車輛。

## 主要特色

- 專利酯基基礎油成份將馬力提升至極限，滿足超跑車高速競技之快感!
- 極高的黏度指數確保在酷寒下擁有優越的流動性，炎夏中超強韌油膜保護引擎
- 獨家針對渦輪與大馬力車設計，避免因超高壓縮比之動力輸出造成之磨耗，大幅延長引擎壽命
- 耐高溫、耐極壓，立即減少吃機油的狀況，比他牌產品表現更加出色
- 高科技添加劑專業調配，即使長時間處於極高溫運轉下，油品依舊不氧化變質、積碳油泥無產生

## 符合規格

- API SN/CF

## 數據資料

項目	單位	測驗方式	數值
SAE 黏度等級			10W60
15°C下之密度	g/mL	ASTM D 4052	0.8514
100°C下之黏度	cSt	ASTM D 445	23.55
40°C下之黏度	cSt	ASTM D 445	171
-25°C下之黏度	cP	ASTM D 5293	7000 max.
黏度指數	-	ASTM D 2270	171
開杯閃火點	°C	ASTM D 92	210 min
流動點	°C	ASTM D 97	-45
總鹼價	mg KOH/g	ASTM D 2896	8.2
硫酸鹽灰	% weight	ASTM D 874	0.8
使用 Bosch 噴油嘴，在剪力穩定性測試後之黏度, 100°C	cSt	CEC L-14-93	21.9 min.
Noack 揮發性測試，在 250°C下持續 1 小時	% weight	CEC-L-14-A-93	6.1%

## 包裝種類

1 公升裝