

# 力豹仕 CARRERA 5W50

汽車



## 產品簡介

繼力豹仕暢銷產品 RALLY RACING 及 FASTER 兩款工廠賽車油後，睿燦賽車團隊再一次革新進化，CARRERA 5W50 全合成純種工廠賽車潤滑油誕生！最新科技研發製成，經 REPSOL 研發中心認證，使賽車在嚴酷及多變之競賽圈道中永保卓越。事實證明，本產品運用在跑車及轎車上均可大幅增加其性能，強韌的油膜強度在高速行駛裡可降低引擎內部磨損及保護引擎各部份零件。油品壽命更加延長，在寒冷低溫的情況中依然擁有極高效能的表現。在任何惡劣天氣環境下都可保證引擎性能處在最佳的運轉狀態。適用於汽、柴油及各式汽車引擎。

## 主要特色

- 本產品為複合級高黏度全合成潤滑油，專利添加劑調配而成。在極高溫運轉中，強韌的油膜有效減少引擎內部耗損，並在低溫下保持優越的流動性。這些特點大大增強了對引擎的保護及延長其壽命
- 特殊成份具備高抗剪效能，使油品壽命更加延長
- 無論處於炎夏或酷寒中，其黏度表現依舊搶眼

## 符合規格

- API SN/CF

## 數據資料

項目	單位	測驗方式	數值
SAE 黏度等級			5W50
15°C下之密度	g/mL	ASTM D 4052	0.848
100°C下之黏度	cSt	ASTM D 445	17.5
40°C下之黏度	cSt	ASTM D 445	116
-25°C下之黏度	cP	ASTM D 5293	6600 max.
黏度指數	-	ASTM D 2270	169
開杯閃火點	°C	ASTM D 92	210 min
流動點	°C	ASTM D 97	-42
總鹼價	mg KOH/g	ASTM D 2896	8.8
硫酸鹽灰	% weight	ASTM D 874	0.8
使用 Bosch 噴油嘴，在剪力穩定性測試後之黏度, 100°C	cSt	CEC L-14-93	16.3 min.
Noack 揮發性測試，250°C下	% in weight	CEC-L-40-93	6.2

## 包裝種類

1 公升裝