

力豹仕 ELITE COMPETICIÓN 5W40

汽車



REPSOL

睿 燦 能 源

產品簡介

力豹仕 ELITE COMPETICION 5W40 全合成特種潤滑油是由高科技先進技術所研發製成，在 REPSOL 賽車團隊多年競賽經驗之協助下，進而設計之高效能產品，讓賽車在嚴酷及多變之競賽圈道中永保卓越。特別推薦給市面上擁有最新技術及嚴苛要求之引擎車種，如保時捷、賓士、奧迪等等。適用於任何車輛，超效功能、減少潤滑油消耗量、降低磨損情況並有效保護引擎。

主要特色

- 本產品為複合級全合成潤滑油，兼具高度穩定性及抗剪力
- 在低溫下仍保持絕佳之黏度，易於啟動並將引擎磨損降至最低
- 低揮發之特性能減少潤滑油的消耗
- 完美潔淨之效果確保引擎清潔
- 在高溫及低溫嚴酷考驗下仍保有優越的運轉力
- 潤滑效果極佳，能防止引擎裡重要零件的磨損
- 在引擎高速運轉下迅速去除油品中的氣體，將氣泡之形成降至最低
- 提高熱氧化之穩定性
- 確保引擎內無沈澱物，保障渦輪之穩定
- 由精煉之基礎油和高品質添加劑所組成，有效延長產品使用之壽命
- 產品之等級尤勝過市面上同類型之油品

符合規格

- API SN/CF
- ACEA A3/B3, A3/B4
- VW 502.00/505.00
- MB 229.3,
- MB 226.5*
- PORSCHE A40
- RN0700, RN0710
- GM LL-B-025

數據資料

| 項目 | 單位 | 測驗方式 | 數值 |
|----------------------------------|----------|-------------|------------|
| SAE 黏度等級 | | | 5W40 |
| 15°C下之密度 | g/mL | ASTM D 4052 | 0.850 |
| 100°C下之黏度 | cSt | ASTM D 445 | 14.1 |
| 40°C下之黏度 | cSt | ASTM D 445 | 87 |
| -30°C下之黏度 | cP | ASTM D 5293 | 6600 max. |
| 黏度指數 | - | ASTM D 2270 | 170 |
| 開杯閃火點 | °C | ASTM D 92 | 215 min. |
| 流動點 | °C | ASTM D 97 | -36 |
| 總鹼價 | mg KOH/g | ASTM D 2896 | 10.5 |
| 硫酸鹽灰 | % weight | ASTM D 874 | 1.5 max. |
| 使用 Bosch 噴油嘴，在剪力穩定性測試後之黏度, 100°C | cSt | CEC L-14-93 | 12.5 min. |
| Noack 揮發性測試，在 250°C下持續 1 小時 | cSt | CEC L-40-93 | 11.5% max. |

包裝種類

1 公升、4 公升、208 公升裝