

# 力豹仕 ELITE COSMOS A5/B5

## 5W30

汽車



**REPSOL**

睿 燦 能 源

### 產品簡介

力豹仕 ELITE COSMOS A5/B5 5W-30 全合成油是針對最先進技術的汽油及輕柴油引擎所設計。其特色是在一般操駕條件下能大幅節能以及降低二氧化碳排放。特別推薦給所有要求 ACEA A5/B5 等級的車輛使用，福特車輛尤其適合。

### 主要特色

- 經歐洲 M111FE 省油測試，此油品比起其他潤滑油省下的燃油超過 3%
- 符合 Ford WSS-M2C913D 所要求之規範，亦可使用於需求 M2C913-A,B,C 的等級認證。
- 其黏度特性能加速冷啟動，並將磨損降至最低同時保持絕佳潤滑性
- 通過低溫油泥生成測試以及低溫廢氣生成測試，確保絕佳潔淨效果，延長引擎使用壽命。

### 主要特色

- API SL/CF
- ACEA A5/B5
- JAGUAR LAND ROVER STJLR.03.5003\*
- RENAULT RN0700\*
- FORD WSS-M2C913-D

### 數據資料

項目	單位	測驗方式	數值
SAE 黏度等級			5W30
15°C下之密度	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D 4052	0.852
100°C下之黏度	cSt	ASTM D 445	9.9
40°C下之黏度	cSt	ASTM D 445	54
-30°C下之黏度	cP	ASTM D 5293	6,600 max.
黏度指數	-	ASTM D 2270	170
總鹼價	mg KOH/g	ASTM D 289	10
開杯閃火點	°C	ASTM D 92	200 min.
流動點	°C	ASTM D 97	-36
硫酸灰	% in weight	ASTM D 874	0.7 min.
使用 Bosch 噴油嘴，在 100°C下剪力穩定性測試之黏度，	cSt	CEC L-14-A-93	9.3 min.
Noack 揮發性測試，在 250°C下持續 1 小時	% in weight	CEC L-40-93	13 max.

### 包裝種類

1 公升裝