

# 力豹仕 EVOLUTION V 0W30

汽車



## 產品簡介

力豹仕 ELITE EVOLUTION V 0W30 是一款 100% 全合成長效潤滑油，使用於各種最新式汽油和柴油引擎，尤其推薦於保時捷、BMW、福斯、奧迪、SEAT、SKODA 等歐系車種，並通過福斯 VW 507.00 /504.00、BMW LONGLIFE 04 以及保時捷 C30 車廠最高級認證。其歐系基礎油與最先進技術添加劑的結合，提供超長效耐用特性，提升潤滑油使用里程，大幅延長保養週期。之外，本產品也適用於各類缸內直噴汽油引擎以及搭載 DPF 之柴油引擎(ACEA C3 規範)，有效降低廢氣排放，符合新世代環保規

## 主要特色

- 推薦給各類最新式汽油和柴油引擎車輛使用，並可適用於裝載DPF(柴油微粒過濾器)之車種
- 本產品通過奧迪與福斯新式汽車和柴油引擎的嚴苛測試，確保在符合歐洲六期與之前認證的車輛可發揮最大的效能。
- 大幅改善有害微粒之排放和沈積物的形成，降低引擎磨損。
- 超長效產品設計有效延長潤滑油使用壽命(車廠推薦最高可達3萬公里)。

## 符合規格

- ACEA C3
  - VW 507.00/504.00\*
  - Porsche C30\*
  - BMW LL-04
- \*通過原廠認證

## 數據資料

項目	單位	測驗方式	數值
SAE 黏度等級			0W30
15°C下之密度	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D 4052	0.849
100°C下之黏度	cSt	ASTM D 445	12.2
40°C下之黏度	cSt	ASTM D 445	62
-30°C下之黏度	cP	ASTM D 5293	<6200
黏度指數	-	ASTM D 2270	194
開杯閃火點	°C	ASTM D 92	>215
流動點	°C	ASTM D 97	-48
總鹼價	mg KOH/g	ASTM D 2896	7.7
使用 Bosch 噴油嘴，在 100°C下剪力穩定性測試之黏度	cSt	CEC-L-40-93	11.4
Noack 揮發性測試，在 250°C下持續 1 小時	% weight	CEC-L-40-93	<13
高溫高剪切黏度	cP	CEC-L-36-90	>3.5

## 包裝種類

1 公升裝