

力豹仕 GIANT 7530 15W-40

商用車



REPSOL

睿 燦 能 源

產品簡介

力豹仕 GIANT 7530 15W-40 高效能柴油專用潤滑油，符合 ACEA E7、API CI-4 及各大車廠規格等最新規範，適用於各式最新型柴油引擎。效能大幅超越他牌同類型產品，並符合 EURO III 和 EURO IV 或 EURO VI 排氣標準。

主要特色

- 特別針對 Euro 4 排氣標準所設計的高級油品，對引擎性能之提升更勝於同類型他牌產品
- 本油品為高效能複合級柴油專用潤滑油，通過嚴酷氣候的試煉，即使在低溫下也容易啟動車輛
- 獲得多家車廠聯合推薦，也可使用於符合 EURO 3 排氣標準或更早期的引擎
- 其特殊成份具有極出色的抗剪力並拉長更換潤滑油的週期，油品黏度在長時間的運轉下表現依舊搶眼
- 超效潔淨功能保護引擎各部位零件，並大量降低黑煙排放。特別推薦給擁有 EGR 系統(排氣再循環裝置)之車輛
- 油品的高品質成份使其具有絕佳的抗剪力和黏性，且有效的延長油品使用壽命
- 凸出的抗磨損特性，更能增加對渦輪增壓器的防護

符合規格

- ACEA E7/E5
 - MAN 3275-1*
 - MACK EO-N*
 - API CI-4/CH-4/SL*
 - API GL-4
 - Renault VI RLD/RLD-2*
 - CUMMINS 20076/20077/20078
 - MB-Approval 228.3*
 - Deutz DQC III-18*
 - MTU Type 2*
 - VOLVO VDS-3*
 - DETROIT DIESEL 93K215*
 - CAT ECF-2/CAT ECF-1-a
 - Global DHD-1
- *Formal approval

數據資料

項目	單位	測驗方式	數值
SAE 黏度等級			15W40
15°C下之密度	g/ml	ASTM D 4052	0.882
100°C下之黏度	cSt	ASTM D 445	14.7
40°C下之黏度	cSt	ASTM D 445	108
-20°C下之黏度	cP	ASTM D 5293	7000 max.
黏度指數	-	ASTM D 2270	137
開杯閃火點	°C	ASTM D 92	236
流動點	°C	ASTM D 97	-27 max.
總鹼價	mg KOH/g	ASTM D 2896	10.5
使用 Bosh 噴油嘴·在剪力穩定性測試後之黏度, 100°C	cSt	CEC L-14-A-93	12.5 min.
Noack 揮發性測試·在 250°C 下持續 1 小時	% in weight	CEC-L-40-93	13% max.

包裝種類

5 公升、20 公升、208 公升裝