

力豹仕 LEADER C3 5W40

汽車



產品簡介

力豹仕 LEADER C3 5W40 長效全合成潤滑油可使用於各類最新式輕型汽油及柴油引擎車輛(配備柴油微粒濾清器可)。依照低硫、低灰分、低磷(Mid-SAPS)之規範精煉製成，大幅減少燃油消耗和二氧化碳等有害物質之排放；可適用於現今最新各類廢氣排放系統。

主要特色

- 高溫高剪切測試效果佳，其強韌油膜能有效抗磨損及防鏽，保護引擎各部位零件
- 各類新式汽油及柴油引擎皆適用
- 降低引擎內積碳及油泥的生成，確保引擎清潔
- 適用於現今最新式排放系統如柴油微粒濾清器(DPF)，比傳統潤滑油更加環保

符合規格

- ACEA C3
- API SN/CF

數據資料

項目	單位	測驗方式	數值
SAE 黏度等級			5W40
15°C下之密度	g/mL	ASTM D 4052	0.852
100°C下之黏度	cSt	ASTM D 445	14.6
40°C下之黏度	cSt	ASTM D 445	87
-30°C下之黏度	cP	ASTM D 5293	6600 max.
黏度指數	-	ASTM D 2270	170
開杯閃火點	°C	ASTM D 92	215 min.
流動點	°C	ASTM D 97	-36
總鹼價	mg KOH/g	ASTM D 2896	7.4
使用 Bosch 噴油嘴，在剪力穩定性測試後之黏度, 100°C	cSt	CEC-L-40-93	12.5
Noack 揮發性測試，在 250°C下持續 1 小時	% weight	CEC-L-40-93	12 max.
高溫高剪切黏度測定(150°C)	cP	CEC-L-36-90	>3.5

包裝種類

1 公升、208 公升裝