

# 力豹仕 LEADER NEO 5W30

汽車



## 產品簡介

力豹仕 LEADER NEO 5W30 全合成潤滑油擁有 API SP 與 ILSAC GF-6A 認證，可以提供引擎最佳的防護與最高效能的表現。本產品符合新世代環保規範，擁有極佳的省油性及更好的生物燃料相容性，特別推薦亞洲和美國製車輛使用。

## 主要特色

- 符合 API SN-RC(Resource Conserving 節省燃油)規範，提供新式引擎需求的更高防護，同時也適合無配備柴油濾清器的柴油車輛使用
- 最少可節省燃油 1.9%(VID ASTM D8114 測試)，同時減少二氧化碳等廢氣排放，省油兼顧環保
- 3E(Excellent Engine Efficiency)高科技加持、引擎效能完美展現！高溫下有效減少引擎內部沉積物與油泥生成，確保引擎最佳運轉；3E 科技提高引擎清潔性，延長換油里程數
- 亞洲和美國製車輛皆推薦使用本黏度產品

## 符合規格

- API SP
- ILSAC GF-6A

## 數據資料

項目	單位	測驗方式	數值
SAE 黏度等級			5W30
15°C下之密度	g/mL	ASTM D 4052	0.85
100°C下之黏度	cSt	ASTM D 445	10.5
40°C下之黏度	cSt	ASTM D 445	62
黏度指數	-	ASTM D 2270	160
開杯閃火點	°C	ASTM D 92	240
流動點	°C	ASTM D 97	-39
總鹼價	mg KOH/g	ASTM D 2896	7.3

## 包裝種類

1 公升、 208 公升裝