

力豹仕 LONG LIFE 50700/50400 5W30

汽車



產品簡介

REPSOL團隊劃時代高科技產品，力豹仕LONG LIFE 507 00/504 00 5W30超長效全合成潤滑油誕生!!可使用於各種最新式汽油和柴油引擎車輛，尤其推薦給福斯、奧迪、SEAT、SKODA等歐系車種，並通過福斯VW 507 00/504 00及賓士MB 229.51車廠最高級認證。其專利添加劑提供超長效耐用特性，可大幅延長潤滑油使用壽命。除此之外，本產品特有的低灰(MID SAPS)設計也適用於各類最新廢氣排放裝置，如DPF(柴油微粒過濾器)等，有效降低廢氣排放，符合新世代環保規範。

主要特色

- 推薦給各類最新式汽油和柴油引擎車輛使用，並可適用於裝載DPF(柴油微粒過濾器)之車種
- 可使用於現今最新式廢氣排放系統
- 在任何氣候條件下，其優異的黏度表現有效降低燃油消耗
- 高品質全合成基礎配方，具備超強省油功能
- 大幅改善有害微粒之排放
- 超長效產品設計明顯拉長潤滑油使用壽命
- 即便在酷寒氣候中黏度表現仍舊優異，冷車起動容易，有效減低引擎磨損和漆狀物之形成

主要特色

- VW 507.00/504.00
- ACEA C3
- API SN
- MB 229.51
- PORSCHE C30
- BMW LL-04

數據資料

項目	單位	測驗方式	數值
SAE 黏度等級			5W30
15°C下之密度	g/cm ³	ASTM D 4052	0.854
100°C下之黏度	cSt	ASTM D 445	12.1
40°C下之黏度	cSt	ASTM D 445	73
-30°C下之黏度	cP	ASTM D 5293	6600 max.
黏度指數	-	ASTM D 2270	155 min.
開杯閃火點	°C	ASTM D 92	180 min.
流動點	°C	ASTM D 97	-42
總鹼價	mg KOH/g	ASTM D 2896	6.0
使用 Bosch 噴油嘴，在剪力穩定性測試後之黏度, 100°C	cSt	ASTM D 3945	9.3 min.
Noack 揮發性測試，在 250°C下持續 1 小時	% weight	DIN 51581	10 max.
高溫高剪切，150°C下之黏度	cP	CEC-L36-A-90	>3.5

包裝種類

1 公升、208 公升裝