

力豹仕 酯類全合成工廠賽車油

MASTER RACING 0W40



REPSOL

睿 爍 能 源

產品簡介

REPSOL 團隊賽事經驗的完美體現! 賽事嚴苛操駕歷練, 激發引擎猛爆馬力; 賽事專利配方將引擎抗氧化性提升至極限, 避免沉積物生成造成油泥堆積。不管任何季節、行駛環境以及駕車習慣, 都能完美發揮愛車性能, 是 REPSOL 最頂級的競技潤滑油之一!

主要特色

- 低溫環境或冷啟動立即行駛時, 比同等級油品明顯降低沉積物的生成。
- PAO+ 酯類全合成賽事專用基礎油, 有效避免潤滑油高溫消耗。
- 各項潤滑油測試(氧化、凸輪磨損、活塞中沉積物形成)中, 超越同等級油品的出色數據, 確實延長性能車引擎的使用壽命。
- 低黏度強韌油膜專利配方, 短程通勤或市區走走停停也能發揮車輛性能。

符合規格

- API SN/CF

數據資料

項目	單位	測驗方式	數值
SAE 黏度等級			0W40
15°C下之密度	g/mL	ASTM D 4052	0.844
100°C下之黏度	cSt	ASTM D 445	14
40°C下之黏度	cSt	ASTM D 445	83
-30°C下之黏度	cP	ASTM D 5293	6200 max.
黏度指數	-	ASTM D 2270	176
開杯閃火點	°C	ASTM D 92	210 min
流動點	°C	ASTM D 97	-51
總鹼價	mg KOH/g	ASTM D 2896	8.5
硫酸鹽灰	% weight	ASTM D 874	0.8
使用 Bosch 噴油嘴, 在剪力穩定性測試後之黏度, 100°C	cSt	CEC L-14-93	12.5 min.
Noack 揮發性測試, 250°C下	% in weight	CEC-L-40-93	8.6

包裝種類

1 公升裝