

# 力豹仕 MOTO MATIC 4T 10W30

機車



**REPSOL**

睿 爍 能 源

## 產品簡介

力豹仕最新研發，專為城市騎乘特性和環保省油設計=力豹仕 MOTO MATIC 4T 10W30 加氫裂解合成潤滑油新發表！特殊添加劑配方符合 JASO MB 規範，適合於城市街道間走走停停的騎乘方式，配備自動變速裝置的速克達大推薦！

## 主要特色

- 傑出的抗磨特性，預防離合器打滑
- 優秀的潤滑效果，降低磨損與積碳生成
- 保護、清潔同時進行，延長引擎使用壽命
- 減少火星塞之沉澱物，活塞環阻塞

## 符合規格

- API SJ
- JASO MB

## 數據資料

項目	單位	測驗方式	數值
SAE 黏度等級			10W30
15°C下之密度	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D 4052	0.8824
100°C下之黏度	cSt	ASTM D 445	11.1
40°C下之黏度	cSt	ASTM D 445	75
黏度指數	-	ASTM D 2270	141
開杯閃火點	°C	ASTM D 92	200 min.
流動點	°C	ASTM D 97	-24
總鹼價	mg KOH/g	ASTM D 2896	6.8
使用 Bosh 噴油嘴，在剪力穩定性測試後之黏度, 100°C	cSt	ASTM D 3945	9 min.
蒸發耗損檢測	% wt	DIN 51581	20 max.

## 包裝種類

0.8 公升裝