

力豹仕 MOTO RACING 4T 5W40

機車



產品簡介

MOTO RACING 4T 5W40 全合成純種工廠賽車油專為 4 行程機車設計，通過世界各大頂尖賽事不斷精進測試，證明在極嚴酷條件下，本油品可同時保護引擎機件、離合器、變速箱，大幅減少機件磨損問題。起速快，瞬間升高轉速，高效動能滿檔不間斷！無論是在一般道路上或是賽道上都有極佳的表現。

主要特色

- 轉速輕快，加速力道十足，極出色的效能表現
- 在低溫條件下仍維持優異流動性，同時提供高效能引擎充分潤滑與最佳保護
- 其特殊配方賦予高效能表現，並確保引擎與變速系統(濕式離合器)運作順暢

符合規格

- API SN
- JASO T-903 : 2011 MA2

數據資料

項目	單位	測驗方式	數值
SAE 黏度等級			5W40
15°C下之密度	g/cm ³	ASTM D 4052	0.851
100°C下之黏度	cSt	ASTM D 445	13.9
40°C下之黏度	cSt	ASTM D 445	84.0
-30°C下之黏度	cP	ASTM D 5293	6600 max.
黏度指數	-	ASTM D 2270	170
開杯閃火點	°C	ASTM D 92	200
流動點	°C	ASTM D 97	-36
總鹼價	mg KOH/g	ASTM D 2896	7.8
硫酸鹽灰	% weight	ASTM D 874	1.2 max.

包裝種類

1 公升裝