

# 力豹仕 NAVIGATOR HQ GL-4 SAE 80W

變速箱 / 齒輪油



**REPSOL**

睿 爍 能 源

## 產 品 簡 介

NAVIGATOR HQ GL-4 SAE 80W 是一款單級潤滑油，適用於需求 API GL-4 等級的手排變速箱，可根據車廠建議以及車輛啟動時的溫度來選擇。

## 主 要 特 色

- 保護齒輪不受潮，防止腐蝕並延長變速箱壽命。
- 與銅和青銅製變速箱同步器具有絕佳的兼容性，換擋更平穩。
- 防止泡沫形成，維持所有組件的持續潤滑，避免齒輪磨損。
- 獲得多數工業車輛製造商的認可。

## 符 合 規 格

- API GL-4
- MB 235.1\*
- ZF TE-ML 08/17A\*
- DAF Transmissions
- RENAULT Transmissions
- VW 726
- IVECO 18-1807 MGS2

## 數 據 資 料

項目	單位	測驗方式	數值
SAE 黏度等級			80W
15°C下之密度	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D 4052	0.891
100°C下之黏度	cSt	ASTM D 445	11.0
40°C下之黏度	cSt	ASTM D 445	98
黏度指數	-	ASTM D 2270	95 min.
開杯閃火點	°C	ASTM D 92	190
流動點	°C	ASTM D 97	-24

## 包 裝 種 類

5 公升裝