

力豹仕 NAVIGATOR LSD 80W-90

變速箱 / 齒輪油



REPSOL

睿 爍 能 源

產品簡介

力豹仕 NAVIGATOR LSD 80W-90 複級耐極壓限滑油可運用在各類限滑差速器，推薦使用於工程用設備之傳動軸與四輪傳動車輛中的限滑差速器。本產品符合 API GL-5 等級要求，一般差速器(非限滑)也可適用。

主要特色

- 專利添加劑確保車輛制動系統正常運作
- 機器在高承壓及急遽減速的運行下仍展現絕佳效能，避免內部齒輪遭受嚴重磨損
- 通過抗水與高溫試驗，極優異的抗腐蝕特性
- 防止泡沫生成和擁有良好的潤滑功能，避免機械長時間磨耗
- 長效油膜分子特性保障行駛長距離行駛不故障，拉長換油週期

符合規格

- API GL-5
- ZF TE-ML 05C/07A/08/12C/21C

數據資料

| 項目 | 單位 | 測驗方式 | 數值 |
|-----------------|------|-------------|--------------|
| SAE 黏度等級 | | | 80W90 |
| 15°C下之密度 | g/mL | ASTM D 4052 | 0.902 |
| 100°C下之黏度 | cSt | ASTM D 445 | 16.3 |
| 40°C下之黏度 | cSt | ASTM D 445 | 150 |
| -26°C下之黏度 | cP | ASTM D 2983 | 150,000 max. |
| 黏度指數 | - | ASTM D 2270 | 113 |
| 燃點 | °C | ASTM D 92 | 180 min. |
| 流動點 | °C | ASTM D 97 | -30 |
| FZG 四方齒輪測試，12 級 | | DIN 51354 | 通過 |
| 4 球測試，ICD | | ASTM D 2783 | 50 min. |

包裝種類

5 公升裝