

力豹仕 RACING 4T 10W50

機車



產品簡介

經睿燦能源賽車團隊多次研發革新，新一代力豹仕四行程全合成賽車專用潤滑油正式推出！在高轉速中表現極其優異，並有極佳之清潔性。各類最新式摩托車車型皆可使用。

主要特色

- 特殊添加配方合成潤滑油，形成持久的保護膜，確保引擎的持久性
- 高抗氧化配方，讓產品更持久，減少換油頻率
- 確保離合器片滑動平順，徹底保護變速箱及濕式離合器等變速系統
- 低黏度配方，有效減少燃油消耗

符合規格

- API SN
- JASO T-903 : 2016 MA2

數據資料

項目	單位	測驗方式	數值
SAE 黏度等級			10W50
15°C下之密度	g/cm ³	ASTM D 4052	0.855
100°C下之黏度	cSt	ASTM D 445	18
40°C下之黏度	cSt	ASTM D 445	127
黏度指數	-	ASTM D 2270	166
開杯閃火點	°C	ASTM D 92	235
流動點	°C	ASTM D 97	-39
總鹼價	mg KOH/g	ASTM D 2896	7
硫酸鹽灰	% weight	ASTM D 874	1.2 max.
使用 Bosch 噴油嘴， 在剪力穩定性測試後 之黏度, 100°C	cSt	CEC-L014-93	12 min.

包裝種類

1 公升裝