

力豹仕 RACING 4T 10W60

機車



產品簡介

RACING 4T 10W60 力豹仕四行程全合成工廠賽車油經 REPSOL 賽車團隊多次研發而成，內含專利配方確保引擎各零件、離合器與變速箱最佳保護效果。同時降低引擎組件間的摩擦，提高引擎效能。科技配方經各種不同的操駕環境試驗，都是得到極高分的數據結果。一般道路或越野、競技皆適合。

主要特色

- 在嚴酷條件下依舊展現極佳之效能，並獲得力豹仕 HONDA GP 賽車團隊背書
- 確保離合器片滑動平順不打滑，徹底保護變速箱及濕式離合器等變速系統
- 內含的基礎油與添加劑配方確保磨損降至最低，延長引擎使用壽命
- 絕佳的熱穩定性，機油不易裂化且引擎運轉更有效能
- 配方裡含有降低揮發的成分，確保最低油耗，且經研究證實與競爭品牌相比最高可降低 30%!

符合規格

- API SN
- JASO T 903:2016 MA2

數據資料

項目	單位	測驗方式	數值
SAE 黏度等級			10W60
15°C下之密度	g/cm ³	ASTM D 4052	0.86
100°C下之黏度	cSt	ASTM D 445	23
40°C下之黏度	cSt	ASTM D 445	155
黏度指數	-	ASTM D 2270	178
開杯閃火點	°C	ASTM D 92	242
流動點	°C	ASTM D 97	-39
總鹼價	mg KOH/g	ASTM D 2896	7
硫酸鹽灰	% weight	ASTM D 874	1.2 max.
使用 Bosch 噴油嘴，在 100°C下剪力穩定性測試之黏度，	cSt	CEC-L014-93	12min

包裝種類

1 公升裝