

力豹仕 RIDER 4T 15W50

機車



產品簡介

力豹仕 RIDER 4T 15W50 機油適用於各類四行程機車。其特殊成分跟黏度讓它在眾多產品中脫穎而出，在高溫或長時間騎乘等極端條件下，提供引擎最大的保護力，且改善吃機油的問題。

主要特色

- 其優秀的黏度特性專為高轉速及高溫的大型汽缸所設計
- 其配方提供絕佳的高潔淨效果，確保引擎各部位零件之清潔
- 提供離合器片良好摩擦力，預防打滑及有效減低引擎與變速系統(濕式離合器)間的磨耗

符合規格

- API SL
- JASO T 903:2016 MA2

數據資料

項目	單位	測驗方式	數值
SAE 黏度等級			15W50
15°C下之密度	g/mL	ASTM D 4052	0.879
100°C下之黏度	cSt	ASTM D 445	18.5
40°C下之黏度	cSt	ASTM D 445	135
黏度指數	cP	ASTM D 2270	151
開杯閃火點	°C	ASTM D 92	236
流動點	°C	ASTM D 97	-33
總鹼價	mg KOH/g	ASTM D 2896	7
硫酸鹽灰	% weight	ASTM D 874	0.8
在剪力穩定性測試後之黏度,100°C	cSt	CEC-L014-93	15 min.

包裝種類

1 公升、208 公升裝