

力豹仕 RIDER MATIC MB 4T 10W-30

機車



產品簡介

睿燦能源最新研發，專為城市騎乘特性和環保省油設計=力豹仕 RIDER MATIC MB 4T 10W-30 加氫裂解合成潤滑油新發表！特殊添加劑配方符合 JASO MB 規範，適合於城市街道間走走停停的騎乘方式，配備自動變速裝置的速克達大推薦！

主要特色

- 傑出的抗磨特性，預防離合器打滑
- 優秀的潤滑效果，降低磨損與積碳生成
- 保護、清潔同時進行，延長引擎使用壽命
- 減少火星塞之沉澱物，活塞環阻塞

符合規格

- JASO T903:2016: MB
- API SL

數據資料

| 項目 | 單位 | 測驗方式 | 數值 |
|-----------|-------------------|-------------|-------|
| SAE 黏度等級 | | | 10W30 |
| 15°C下之密度 | g/cm ³ | ASTM D 4052 | 0.876 |
| 100°C下之黏度 | cSt | ASTM D 445 | 11.1 |
| 40°C下之黏度 | cSt | ASTM D 445 | 75 |
| 黏度指數 | - | ASTM D 2270 | 141 |
| 開杯閃火點 | °C | ASTM D 92 | 200 |
| 流動點 | °C | ASTM D 97 | -15 |
| 總鹼價 | mg KOH/g | ASTM D 2896 | 5.7 |

包裝種類

0.8 公升裝