

力豹仕 SMARTER MATIC MB 4T 10W30

機車



產品簡介

REPSOL SMARTER MATIC MB 4T 10W30 是一款用於高性能 4T 引擎的高品質潤滑油，具備優秀的節能與環保功能。其特殊添加劑內可提升潤滑效能與提供良好的摩擦係數。本產品符合 JASO MB 的認證標準，推薦使用於需求低摩擦、高潤滑特性的摩托車。JASO MB 特別推薦於裝載乾式離合器的速克達與自動變速器的摩托車。

主要特色

- 在最嚴苛的環境條件下開發而成，有效節省燃油，減少二氧化碳顧環保。
- 在極端工作條件下通過試驗，本產品擁有極出色的抗磨損保護力。
- 其配方除了提供高性能外，同時減少摩擦，保護機件不受損。
- 需於摩托車製造商推薦 SAE 10W30 黏度等級的機車使用。

符合規格

- API SN
- JASO T 903:2016 MB

數據資料

項目	單位	測驗方式	數值
SAE 黏度等級			10W30
15°C下之密度	g/cm ³	ASTM D 4052	0.853
100°C下之黏度	cSt	ASTM D 445	10.5
40°C下之黏度	cSt	ASTM D 445	63
-25°C下之黏度	cP	ASTM D 5293	7000 max.
黏度指數	-	ASTM D 2270	147
開杯閃火點	°C	ASTM D 92	242
流動點	°C	ASTM D 97	-42
總鹼價	mg KOH/g	ASTM D 2896	7
硫酸鹽灰	% in weight	ASTM D 874	0.73
使用 Bosch 噴油嘴，測試剪切穩定性 (100°C)	cSt	ASTM D 3945	9.3 min.
Noack 揮發性測試，在 250°C下 1 小時	%	DIN 51581	6.3

包裝種類

1 公升裝