

# 力豹仕 SMARTER MATIC MB 4T 10W40

機車



## 產品簡介

REPSOL SMARTER MATIC MB 4T 10W40 潤滑油是一款用於高性能 4T 引擎的高品質潤滑油，其特殊添加劑內可以節省燃油消耗並提升潤滑效能與提供良好的摩擦係數。本產品符合 JASO MB 的認證標準，推薦使用於需求低摩擦、高潤滑特性的摩托車。JASO MB 特別推薦於裝載乾式離合器的速克達與自動變速器的摩托車。

## 主要特色

- 有助於節省燃油消耗，降低廢氣排放保護環境。
- 在極端工作條件下通過試驗，證實本產品擁有出色的抗磨損保護力。
- 其配方除了提供高性能外，同時減少摩擦，保護機件不受損。
- 需於摩托車製造商推薦 SAE 10W40 黏度等級的機車使用。

## 符合規格

- API SN
- JASO T-903:2016 MB

## 數據資料

項目	單位	測驗方式	數值
SAE 黏度等級			10W40
15°C下之密度	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D 4052	0.853
100°C下之黏度	cSt	ASTM D 445	14.4
40°C下之黏度	cSt	ASTM D 445	94
-25°C下之黏度	cP	ASTM D 5293	7000 max.
黏度指數	-	ASTM D 2270	159
開杯閃火點	°C	ASTM D 92	220
流動點	°C	ASTM D 97	-33
總鹼值	mg KOH/g	ASTM D 2896	6.5
硫酸鹽灰	% weight	ASTM D 874	0.73
使用 Bosch 噴油嘴，測試剪切穩定性 (100 °C)	cSt	ASTM D 3945	12 min.
Noack 揮發性測試，在 250°C下 1 小時	%	DIN 51581	8

## 包裝種類

800ML 裝