

# 力豹仕 AUTOMATOR ATF VI

變速箱 / 齒輪油



REPSOL

睿 燦 能 源

## 產品簡介

力豹仕 AUTOMATOR ATF VI 為一款全合成低黏度的變速箱油，通過 GM DEXRON VI 認證，適用於所有變速箱高於 DEXRON III、DEXRON II 與 TASA 規格要求的 GM 變速箱。推薦輕型車款，商用車輛與

## 主要特色

- 與符合 DEXRON III 的產品相比，其低黏度特性更加節省燃油。
- 與舊款的變速箱油相比，提升其效能與延長換油時間。
- 與零件良好的相容性，密封度佳，有效防止潤滑油因滲漏而減少。
- 絕佳的抗氧化效果，有效降低沉積物生成，延長變速箱使用壽命。
- 內含耐熱減摩配方，幫助換檔時順暢無頓挫，提升行車舒適度。

## 符合規格

- GM DEXRON VI \*
- FORD MERCON LV
- JASO M315 1A-LV
- Aisin Warner JWS 3309 (T-IV) & JWS 3324 (WS), AW-1
- Allison C-4
- Audi 5 HP LT71141
- BMW JWS 3309 (T-IV)
- BMW LA2634
- BMW ETL-8072B
- BMW LT 71141 (ZF 5 HP 18FL/19FL/24A)
- BMW M-1375.4
- BMW 83 22 2 152 426
- Chrysler/Dodge MOPAR AS 68 RC (T-IV), JWS 3309
- Chrysler 68157995AA
- FIAT 9.55550-AV5
- FIAT T-IV type, JWS 3309
- Ford FNR5 (Mazda M5, XT-9-QMM5)
- Ford WSS-M2C924-A
- Honda ATF-Z1 (except in CVTs). DW-1
- Hyundai/Kia SP-III, SP-IV, SP-IV-RR, SP-IV M (SP4-M)
- Hyundai/Kia SPH-IV
- Hyundai/Kia NWS-9638
- ISUZU BESCO ATF-II, ATF-III, ATF SP
- Jaguar 02JDE26444
- Land Rover LR023288
- Nissan Matic Fluid C, D, J, K, S
- Jaguar ATF 3403-M115
- Jaguar ATF LT71141, ZF 5HP24
- Jaguar ATF 3403, JLM20238
- Mazda ATF M-III, M-V, FZ
- Mitsubishi Diaqueen SK, SP-II, SP-III
- Mitsubishi ATF J3
- Opel (all vehicles)
- Peugeot ZF 4HP20
- Peugeot/Citroen (PSA) AL4 Automatic gearbox oil (#9730.AE)
- Porsche ZF 5HP19FL, ZF 5HP20, LT71141
- Porsche ATF 3403-M115,
- Porsche T-IV (JWS 3309)
- Saab 93 165 147
- Subaru ATF 5AT
- Subaru ATF, ATF HP
- Suzuki ATF 2326
- Toyota ATF D-II, D-III
- Toyota ATF T-III, T-IV
- Toyota ATF WS
- Volvo CE 97340
- VW 5 HP (ZF 5 HP 30, 18FL, 19FL, 24A)
- VW 5HP (19FL, 24A)
- VW G 055 005 (ZF LifeguardFluid 6)
- VW G 055 025 A2 (JWS 3309)
- VW G 055 162-A2, A6 (ZF LifeguardFluid 6 Plus)
- VW G 055 540
- VW G 060 162- A2 (ZF lifeguardFluid 6)
- VW G 052 162 (ZF LifeguardFluid 5)
- VW TL 521 62
- ZF 3, 4, 6, 8 and 9 speed transmissions
- ZF TE-ML 05L, 09, 11A, 11B, 21L

## 數據資料

項目	單位	測驗方式	數值
顏色		目視	紅色
15°C下之密度	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D 4052	0.847
100°C下之黏度	cSt	ASTM D 445	6.0
40°C下之黏度	cSt	ASTM D 445	30
-40°C下之黏度	cP	ASTM D 2983	15000 max.
黏度指數	-	ASTM D 2270	151
開杯閃火點	°C	ASTM D 92	216
流動點	°C	ASTM D 97	-49

## 包裝種類

1 公升、60 公升裝

KOIDA 柯億達貿易股份有限公司

睿 燦 能 源 台 灣 總 代 理