

力豹仕 ELITE MULTIVÁLVULAS 10W40

汽車



REPSOL

睿 燦 能 源

產品簡介

力豹仕ELITE MULTIVÁLVULAS 10W40高效能全合成潤滑油能滿足各類新式汽油及柴油引擎車種，優異的組成分子保有高穩定性不變質，使引擎效能永保滿檔，並有效延長換油時間。

主要特色

- 其低黏度設計在嚴酷低溫下，仍具有高度的潤滑性並容易啟動車輛
- 獨有的黏度特性能減少引擎內部磨損，低揮發性，並有效減少燃油消耗。
- 高溫下不變質，其使用壽命高出他牌同類型產品
- 迅速去除油品中之氣體，讓氣泡的形成減至最低
- 良好的流動性使油壓式汽門舉桿系統運作再順暢
- 優越的清潔效果保護引擎各部位零件

符合規格

- API SN/CF
- ACEA A3/B4
- VW 501.01/505.00
- MB 229.3, MB 226.5
- RN0700/RN0710

數據資料

項目	單位	測驗方式	數值
SAE 黏度等級			10W40
15°C下之密度	g/mL	ASTM D 4052	0.858
100°C下之黏度	cSt	ASTM D 445	15.0
40°C下之黏度	cSt	ASTM D 445	97
-25°C下之黏度	cP	ASTM D 5293	<7000
黏度指數	-	ASTM D 2270	>150
開杯閃火點	°C	ASTM D 92	>200
流動點	°C	ASTM D 97	-36
總鹼價	mg KOH/g	ASTM D 2896	10
硫酸鹽灰	% weight	ASTM D 874	1.2
使用 Bosch 噴油嘴，在剪力穩定性測試後之黏度, 100°C	cSt	CEC L-14-93	>12.5
Noack 揮發性測試，在 250°C下 1 小時	% in weight	CEC L-40-93	<13

包裝種類

1 公升、4 公升、208 公升裝