

力豹仕 LEADER NEO XT1 10W40

汽車



產品簡介

力豹仕 LEADER NEO XT1 10W40 是一款專為汽車引擎使用的合成潤滑油，內含獨家 3E 科技配方，可以提供引擎最佳的防護與最高效能表現；特別推薦亞洲製車輛使用。

主要特色

- 符合 API SP 規範，可降低 LSPI(低速預燃)產生的積碳問題，提供引擎在高溫下更高的防護力。
- 適合推薦的車輛：Mazda、Chrysler、Honda、Toyota、Hyundai、Kia、Cheroleet、Nissan 等。
- 3E(Excellent Engine Efficiency)高科技加持，引擎效能完美展現！高溫和有效減少引擎內部沉積物與油泥生成，確保引擎最佳運轉；3E 科技提高引擎清潔性，延長換油里程數。

符合規格

- API SP/CF

數據資料

項目	單位	測驗方式	數值
SAE 黏度等級			10W40
15°C下之密度	g/mL	ASTM D 4052	0.8546
100°C下之黏度	cSt	ASTM D 445	13.32
40°C下之黏度	cSt	ASTM D 445	84.94
-25°C下之黏度	cP	ASTMD D 5293	7000 max.
黏度指數	-	ASTM D 2270	155
開杯閃火點	°C	ASTM D 92	240
流動點	°C	ASTM D 97	<-27
總鹼價	mg KOH/g	ASTM D 2896	6.8
使用 Bosch 噴油嘴，在剪力穩定性測試後之黏度, 100°C	cSt	CEC-L-14-93	12.5
Noack 揮發性測試 (250 °C 下一個小時後揮發率)	% weight	CEC-L-40-93	<15
高溫高剪切黏度測試(150°C)	cP	CEC-L-36-90	>3.5

包裝種類

1 公升、 208 公升裝