

力豹仕 MASTER ECO F 5W20

汽車



產品簡介

力豹仕MASTER ECO F 5W-20合成油適合用在直接噴射式發動引擎，尤其是福特的Ecoboost引擎跟捷豹的XF 3.0 V6。其他符合API SN 和 ACEA A1/B1 規格的車種也能使用。省油的標準是根據 ACEA A1/B1 (經過 M111FE 標準測試通過的 2.5% 省油效果)

主要特色

- 此產品確保引擎有最極致的抗磨效果跟抑制沉澱物的堆積。跟其他普遍的潤滑油來比較，它的省油效果卓越。
- Ford WSS-M2C948-B、WSS-M2C913-C、WSS-925-B 等級的車款也能使用。
- 5W20 的黏度可以減少內部摩擦，在冷車啟動時也能擁有好的潤滑效果。

符合規格

- API SN
- ACEA A1/B1, C5
- Ford WSS-M2C948-B
- Jaguar Land Rover ST JLR.03.5004

數據資料

項目	單位	測驗方式	數值
SAE 黏度等級			5W20
15°C下之密度	g/cm ³	ASTM D 4052	0.850
100°C下之黏度	cSt	ASTM D 445	8.7
40°C下之黏度	cSt	ASTM D 445	48
-30°C下之黏度	cP	ASTM D 5293	6,600 max
黏度指數	-	ASTM D 2270	154
開杯閃火點	°C	ASTM D 92	236
流動點	°C	ASTM D 97	-45
總鹼價	mg KOH/g	ASTM D 2986	8.0
硫酸鹽類灰分	% in weight	ASTM D 874	0.8
使用 Bosch 噴油嘴，在 100°C下剪力穩定性測試之黏度	cSt	ASTM D 3945	8.1
Noack 揮發性測試，在 250°C下持續 1 小時	%	DIN 51581	13.0

包裝種類

5 公升裝