

力豹仕 MOTO SPORT 4T 10W30

機車



產品簡介

力豹仕 MOTO SPORT 4T 10W30 合成機油專為四行程摩托車所設計，提供極佳的熱穩定性，確保在任何溫度下快速啟動引擎。本產品可適應極大的溫差變化，其優越的潤滑效果有效保護引擎各部位零件，降低磨損。

主要特色

- 絕佳的黏度特性結合低揮發性，提升引擎至最高效能
- 明顯的潔淨效果確保引擎各零件的清潔性
- 保持離合器片運作順暢，預防打滑及有效減低引擎與變速系統間之磨損，適用於濕式離合器

符合規格

- API SL
- JASO T 903:2016 MA & MA2

數據資料

項目	單位	測驗方式	數值
SAE 黏度等級			10W30
15°C下之密度	g/mL	ASTM D 4052	0.866
100°C下之黏度	cSt	ASTM D 445	10.5
40°C下之黏度	cSt	ASTM D 445	64
-25°C / -20°C / -15°C下之黏度	cP	ASTM D 5293	7000 max.
黏度指數	-	ASTM D 2270	145
開杯閃火點	°C	ASTM D 92	236
流動點	°C	ASTM D 97	-42
總鹼價	mg KOH/g	ASTM D 2896	7.3
硫酸鹽灰	% weight	ASTM D 874	0.8
使用 Bosch 噴油嘴，在剪力穩定性測試後之黏度, 100°C	cSt	CEC-L014-93	9.3 min.

包裝種類

1 公升裝