

力豹仕 SMARTER V-TWIN 4T 20W-50

機車



REPSOL

睿 燦 能 源

產品簡介

力豹仕 SMARTER V-TWIN 4T 20W-50 專為大馬力及氣冷式四行程 V 型汽缸引擎所設計，在任何氣候條件中仍擁有出色的效能表現和優異的抗磨能力。確保在各種行駛情況下雙缸引擎運轉高效順暢，高溫中不容易揮發；特別適合長距離行駛。

主要特色

- 優秀的抗氧化功能，在極高溫工作條件下有效保護空冷式四行程 V 型汽缸引擎
- 其黏度表現在嚴苛的環境中依然可達到最佳的潤滑效果
- 乾式或濕式離合器皆可適用
- 保護離合器片滑動平順，預防變速系統(濕式離合器)打滑和過早磨損

符合規格

- API SL
- JASO T903:2016 MA2

數據資料

項目	單位	測驗方式	數值
SAE 黏度等級			20W50
15°C下之密度	g/cm ³	ASTM D 4025	0.891
100°C下之黏度	cSt	ASTM D 445	19.3
40°C下之黏度	cSt	ASTM D 445	180
-15°C下之黏度	cP	ASTM D 5293	9500 max.
黏度指數	-	ASTM D 2270	130
開杯閃火點	°C	ASTM D 92	250
流動點	°C	ASTM D 97	-30
總鹼價	mg KOH/g	ASTM D 2896	7
硫酸鹽灰分含量	% in weight	ASTM D 874	0.8
使用 Bosch 噴油嘴，在剪力穩定性測試後之黏度, 100°C	cSt	CEC-L014-93	15 min.

包裝種類

1 公升裝